LASERS DE CONSTRUCTIONS

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES D'ARPENTAGE

AUTOMATISATION DE MACHINERIE LOURDE

RIMOUSKI

559, Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172
dickner@dickner.com
1888 342-5637

RIVIERE-DU-LOUP

370, Temiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881
riviereduloup@dickner.com
1800 463-8027

MONT-JOLI

1281, Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418-775-4996
montjoli@dickner.com
1844 775-4200

LASERS ROTATIFS (HORIZONTAL SEULEMENT)

EXCAVATION - COFFRAGE - FINITION CIMENT - PAYSAGISTE - PISCINE - PLOMBERIE - ETC.

Leica Geosystems

RUGBY 50

- Précision : ± 3/32″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Invisible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

RUGBY 100

- Pente manuelle.
- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

RUGBY 100 LR

- Pente manuelle.
- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 2500′ de diam.
- Rayon laser : Invisible
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

ROTEO 25

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

PRO SHOT

L4.7 MAGNUM

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 2000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.
- Semi automatique.

PRO SHOT

ALPHA

- Pente manuelle.
- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 2000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

AGATEC Construction Lasers

GAT 220 H

- Précision : ± 3/32″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

AGATEC Construction Lasers

LT 200

- Précision : ± 3/32″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

AGL CONSTRUCTION LASERS & MACHINE CONTROL SYSTEMS

EAGL ONE TOUCH

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 1500′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

ROUES À MESURER

KESON

RR 318N

- Compteur: 9,999
- Unités : pieds, pouces
- Circ. de la roue: 3 pieds

KESON

RR3M

- Compteur: 9,999
- Unités : métrique
- Circ. de la roue: 3 pieds

KESON

RR418

- Compteur: 9,999
- Unités : pieds, pouces
- Circ. de la roue: 4 pieds

KESON

MP 301

- Compteur: 99,900
- Unités : pieds
- Circ. de la roue: 3 pieds
- Cadre: métal

KESON

MP 301 DM

- Compteur: 99,900
- Unités : mètres, décimètres
- Circ. de la roue: 3pieds
- Cadre: métal

KESON

MP 401 E

- Compteur: Électronique
- Unités : pieds, pouces ou dixième ou métrique
- Circ. de la roue: 4 pieds
- Cadre: métal

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE MACHINERIE

POWER BLADE

Leica Geosystems

Système avec ou sans mât télescopique

MODÈLE 304

LASER-TECH BY MEI

Système avec mât télescopique avec lecture d'élévation

MODÈLE 312

LASER-TECH BY MEI

Système sans lecture d'élévation

MODÈLE 367

LASER-TECH BY MEI

- Réception du rayon : 360°
- Réception verticale: 8"
- Portée: 1500'
- Indicateur de niveau
- Alimentation : cable 12V ou batterie alcaline 4 x D
- Nivelleuse, excavatrice ou bulldozer

LASERS ROTATIFS (HORIZONTAL ET VERTICAUX)

SYSTÈME INTÉRIEUR - PLAFOND - DIVISION - STRUCTURE D'ACIER - CLÔTURE - ETC..

Leica Geosystems

RUGBY 55

- Précision : ± 3/32″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

RUGBY 200

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

ROTEO 20 HV

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

ROTEO 35R

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

ROTEO 35G

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible (vert).
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

AGATEC Construction Lasers

A110

- Précision : ± 3/32″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Alcaline.

AGATEC Construction Lasers

A510

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

AGATEC Construction Lasers

LT 300

- Précision : ± 3/32″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser :Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

PLS

HVR 505 G

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible (vert).
- Alimentation : Rechargeable.

PLS

HVR 505 R

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

Ammann Laseretechnik Switzerland

AS115

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 2000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

LASERS DE CANALISATION

- ÉGOÛT-

AMA LASER

AC1

- Portée : 650′.
- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Pente : -10% à +40%.
- Alimentation : 80 heures.
- Batterie : Ni-Cd integré.

Leica Geosystems

PIPER 100

- Portée : 650′.
- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Pente : -10% à +25%.
- Alimentation : 40 heures.
- Batterie : Lithium ion 7.4V.

Leica Geosystems

PIPER 200

- Portée : 650′.
- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Pente : -10% à +25%.
- Alimentation : 40 heures.
- Batterie : Lithium ion 7.4V.
- ALIGNEMENT AUTOMATIQUE.

ACCESSOIRES:

LASERS À SIMPLE PENTE

EXCAVATION - PAVAGE - ROUTE - ENTRÉE D'EAU - FOSSET - PLANCHER - CIMENT - ÉGOUT

MIKROFYN

ML 11x

- Précision : ± 1/8 à 100′.
- Pente : 0-10%.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Invisible.
- Alimentation : Rechargeable.

PRO SHOT

AS2 MAGNUM

- Double pente manuel.
- Précision : ± 3/32 à 100′.
- Pente : 0 à 25%.
- Portée : 3300′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

RUGBY 260SG

- Précision horizontal: ±1/16″ à 100′.
- Précision de pente: ± 1/8 à 100′.
- Pente: ±10% axe simple.
- Portée: 2000′ de diam.
- Rayon laser: Visible.
- Alimentation: Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

RUGBY 270SG

- Précision sur pente horizontale: ± 1/16 à 100′.
- Précision de pente: ± 1/8 à 100′.
- Pente : ±15% axe simple.
- Portée : 2300′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

Leica Geosystems

RUGBY 320SG

- Précision : ± 1/16 à 100′.
- Pente : -5 à 25%.
- Portée : 2800′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable et alcaline.

LASERS À DOUBLE PENTE

EXCAVATION - PAVAGE - ROUTE- ENTRÉE D'EAU - FOSSÉ- PLANCHER - CIMENT - ÉGOÛT - ETC.

MIKROFYN

ML 13X

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Pente : 0-10%.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

MIKROFYN

ML 14i

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Pente : 0-10%.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser :Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

AGATEC Construction Lasers

A710

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Pente : -10% à +10%.
- Portée : 1000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

Leica Geosystems

RUGBY 280

- Automatique, horizontal, vertical et 90 degrées
- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Précision de la pente: 1/8″ à 100′.
- Pente : ±15%.
- Portée : 2300′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Alcaline ou rechargeable.
- Télécommande à distance: 330′

Leica Geosystems

RUGBY 410

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Pente : -5% à +25%.
- Portée : 2500′ de diam.
- Rayon laser : Invisible.
- Alimentation: Alcaline ou rechargeable.

Leica Geosystems

RUGBY 420

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Pente : -5 à +25%.
- Portée : 3600′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline.

AMA LASER

DLx

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Pente : x: -5% à +20%.
  y: -7% à +7%.
- Portée : 2500′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

Ammann Lasertechnik Switzerland

AS 142

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Pente : X: ±50% Y: ±50%
- Portée : 2000′ de diam.
- Rayon laser : Visible.
- Alimentation : Rechargeable.

RÉCEPTEURS DE MACHINERIE AU LASER

BULLSEYE 3+ — Apache Technologies

- Réception du rayon : 360°
- Réception verticale: 6.75"
- Portée: 1500'
- Indicateur de niveau
- Alimentation : Rechargeable ou Alcaline

BULLSEYE 5+ — Apache Technologies

- Réception du rayon : 360°
- Réception verticale: 6.75"
- Portée: 1500'
- Indicateur de niveau
  Mode excavatrice
- Indicateur de verticalité
  Mode bulldozer
- Indicateur gauche, droite de la lame
- Alimentation : Rechargeable ou alcaline

BULLSEYE 6 — Apache Technologies

- Réception du rayon : 360°
- Réception verticale: 8.75"
- Portée: 1500'
- Indicateur de niveau
  Mode Excavatrice
- Indicateur de verticalité et système ace compensateur d'angle 30° avant et 30° arrière corrige le niveau automatiquement.
- Alimentation: Rechargeable ou alcaline

DEPTHMASTER MC200 — Leica Geosystems

- Réception du rayon: 200"
- Réception verticale: 8 1/2"
- Portée: 1500'
- Indicateur de niveau
- Indicateur de verticalité
- Aimanté ou avec collier de fixation.
- Alimentation: Rechargeable

LMR 360 / LMR 360R — Leica Geosystems

- Réception du rayon: 360°
- Réception vertical: 9.75"
- Portée: 1500'
- Indicateur de niveau
- Indicateur de verticalité
- Aimenté ou avec colliers de fixation.
- Alimentation: Rechargeable
- **LMR360R** Disponible avec affichage à distance radio fréquence.

LMR 240 — Leica Geosystems

- Réception du rayon: 240"
- Réception vertical: 6"
- Portée: 650'
- Indicateur de niveau.
- Aimant robuste.
- Alimentation: 2x AA.

CR 5 — Apache Technologies

- Réception du rayon: 360"
- Réception vertical: 5"
- Portée: 650'
- Peut utilisé sur un règle ou aimanté sur une excavatrice.
- Alimentation: 2x AA.
- Indicateur de niveau.

DÉTECTEURS DE LASER

ROD EYE BASIC — Leica Geosystems

- Portée: 500'
- Choix de précision:
  Deux positions 1mm ou 3mm
- Choix de son: Fort, Bas, Aucun
- Réception verticale: 1.4"
- Alimentation: Batteries 9V

ROD EYE PLUS — Leica Geosystems

- Portée: 1500'
- Choix de précision:
  3 Positions: 1mm, 2mm ou 3mm
- Choix de son: Fort, Bas, Aucun
- Réception verticale: 2"
- Indicateur de lumière
- Alimentation: 2x AA
- Protection (Anti Strobe)

ROD EYE DIGITAL — Leica Geosystems

- Portée: 1500'
- Choix de précision:
  5 Positions: .5mm, 1mm, 2mm, 5mm ou 10mm.
- Choix de son:
  Fort, Moyen, Bas, Aucun.
- Réception verticale: 5"
- Taille numérique de lecture: 4"
- Indicateur de lumière
- Alimentation: 2x AA
- Protection (Anti Strobe)

RCR 500 — AGATEC Construction Lasers

- Portée: 500'
- Choix de précision
- Deux position 1mm ou 3mm
- Choix de son: Fort, Bas, Aucun
- Réception verticale: 1.4"
- Alimentation: Batteries 9V

Le RCR500 est aussi une Telecommande

LIGHTNING 2 — Apache Technologies

- Portée: 1500'
- Choix de précision:
  3 Positions: 1mm, 2mm ou 3mm
- Choix de son: Fort, Bas, Aucun.
- Réception verticale: 2"
- Indicateur de lumière
- Alimentation: 2x AA

HS 10 ET HS 14 — MIKROFYN

- Portée: 1000'
- Choix de précision:
  Deux positions: 1mm ou 3mm
- Choix de son: Fort, Bas, Aucun
- Réception verticale: 1 3/4"
- Indicateur de lumière
- Alimentation: Batteries 9V

Le HS 14 est aussi une télécommande.

THÉODOLITES

COFFRAGE - EXCAVATION - CONSTRUCTION GÉNÉRALE - ETC.

SOUTH ET-05

- Grossissement: 30x.
- Compensateur : Vertical.
- Précision : 5 ″.
- Plomb optique : Oui.
- Écran à deux côtés : Oui.

SOUTH ET-05L

- Grossissement: 30x .
- Compensateur : Vertical .
- Précision : 5 ″ .
- Plomb optique : Oui .
- Écran à deux côtés : Oui .
- Avec rayon laser.

Leica Geosystems LDT-05

- Grossissement: 30x.
- Compensateur : Vertical.
- Précision : 5 ″.
- Plomb au laser : Oui.
- Écran à deux côtés : Oui.

Leica Geosystems BUILDER 100

- Grossissement: 30x.
- Compensateur : Biaxial.
- Précision : 9″, 6″.
- Plomb au laser : Oui.
- Écran ACL à deux côtés : En option.

STATIONS TOTALES

COFFRAGE - EXCAVATION - CONSTRUCTION GÉNERALE - ETC.

BUILDER 300

Leica Geosystems

- Mesure de distance :
  - -Sans réflecteur : 120m.
  - -Avec réflecteur : 250m.
- Mémoire interne : 15,000 (points).
- Compensateur : Biaxial.
- Précision d'angle : 9 ″, 6″.
- Clé U.S.B disponible.

Bluetooth

BUILDER 500

Leica Geosystems

- Mesure de distance :
  - -Sans réflecteur : 250m.
  - -Avec réflecteur : 250m.
  - -Avec prisme : 3500m.
- Mémoire interne : 15,000 (points).
- Compensateur : Biaxial.
- Précision d'angle : 9 ″, 5″, 3″
- Clé U.S.B disponible.

Bluetooth

TS02

Leica Geosystems

Bluetooth

- Mesure de distance sans réflecteur:
  - -Power : 400m.
  - -Ultra : 1000m.
  - -Avec prisme : 3,500m.
- Mémoire interne : 24,000 (points).
- Compensateur : Quadruple axe centralisé.
- Précision d'angle : 3 ″, 5″, 7″.
- Clé U.S.B.

TS06

Leica Geosystems

Bluetooth

- Mesure de distance sans réflecteur:
  - -Power : 400m.
  - -Ultra : 1000m.
  - -Avec prisme : 3,500m.
- Mémoire interne : 100,000 (points).
- Clavier alpha numérique.
- Compensateur : Quadruple axe centralisé.
- Précision d'angle : 2 ″, 3″, 5″.
- Clé U.S.B.

TS09

Leica Geosystems

Bluetooth

- Mesure de distance :
  - -Power : 400m.
  - -Ultra : 1000m.
  - -Avec prisme : 3,500m.
- Mémoire interne : 100,000 (points).
- Clavier alpha numérique.
- Compensateur : Quadruple axe centralisé.
- Précision d'angle : 1 ″, 2″, 3″.
- Clé U.S.B.

ACCESSOIRES:

POUR VOIR TOUS LES MODÈLES S.V.P CONSULTER NOTRE SITE WEB!

RÉFLECTEURS

PÔLE POUR PRISME

CARNET DE NIVEAU

CARNET D'ARPENTAGE

PLAQUE DE NIVELLEMENT

DÉTECTEURS DE MÉTAL

SCHONSTEDT INSTRUMENT COMPANY

GA 52cx

- Longueur : 42.3 po. (107.4 cm)
- Nominale du capteur d'espacement : 20 po. (50.8 cm)

SCHONSTEDT INSTRUMENT COMPANY

GA 72cd

- Longueur : 34.5 po. (87.6 cm)
- Nominale du capteur d'espacement : 14 po. (35.6 cm)

SCHONSTEDT INSTRUMENT COMPANY

GA 92xt

- Longueur : 26 po. (63cm)(en extension), 15.5 po. (39cm)(quand il est replié)
- Nominale du capteur d'espacement : 9.5 po. (24 cm)

MAGNAWAND Inc.

ID 2100

- Longueur : 34 po.

NIVEAU AUTOMATIQUE:

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS - MESURES DE PROFILES - RÉALISATION D'UN JARDIN - NIVELLEMENTS DE SURFACE - POSE DE PISCINE

Leica Geosystems

JOGGER 20

- Agrandissement: 20x
- Compensateur :
  - -Plage d'inclinaison : ±15'
  - -Précision de calage : < 0.5 ″
  - -Nivelle tubulaire : 8 ½ mm

Leica Geosystems

JOGGER 24

- Agrandissement: 24x
- Compensateur :
  - -Plage d'inclinaison : ±15'
  - -Précision de calage : < 0.5 ″
  - -Nivelle tubulaire : 8 ½ mm

Leica Geosystems

NA 720

- Agrandissement: 20x
- Compensateur :
  - -Précision : <0.5 ″
  - -Plage de travail : ±15'

Leica Geosystems

NA 724

- Agrandissement: 24x
- Compensateur :
  - -Précision : <0.5 ″
  - -Plage de travail : ±15'

Leica Geosystems

NA 728

- Agrandissement: 28x
- Compensateur :
  - -Précision : <0.3 ″
  - -Plage de travail : ±15'

Leica Geosystems

NA 730

- Grossissement : 30x
- Compensateur :
  - -Précision : <0.3 ″
  - -Plage de travail : ±15'

Leica Geosystems

SPRINTER 50/150/150M/250M

Niveau automatique électronique avec mesureur à la distance.

- Précision :
  - -Sprinter 50 : 0.08″
  - -Sprinter 150/150M :0.06″
  - -Sprinter 250M : 0.04″
- Portée : 6.6-330'

ACCESSOIRES:

KESON

Ruban à mesurer

Consultez notre site web pour tous les modèles!

CST/berger

Règles

Consultez notre site web pour tous les modèles!

CST/berger

Trépieds

Consultez notre site web pour tous les modèles!

KESON

Craie haute vitesse

Consultez notre site web pour tous les modèles!

Pour plusieurs accessoires, S.V.P consulter notre site web!

SECO

Leica Geosystems

PLS

CST/berger

KESON

LASERS À LIGNE ET À POINT

ÉLECTRICIEN - SYSTÈME INTÉRIEUR - PLOMBERIE - MENUISERIE - ARMOIRE DE CUISINE - GICLEUR - CÉRAMIQUE - TAPIS - MAÇONNERIE

À LIGNE:

PLS 2

- Précision : ± 1/8″ à 30′.
- Portée : 100′.
- 90 degrés de rayon.

PLS 180

- Précision : ± 1/8″ à 30′.
- Portée : 100′.
- 180 degrées de rayon
- Portée avec détecteur: 200′

PLS 360

- Précision : ± 1/8″ à 100′.
- Portée : 30m.
- Portée avec détecteur: 250′.

CPL 50

- Précision : ± 1/8″ à 35′.
- Portée : Jusqu'à 100′.
- Portée avec détecteur : Jusqu'à 150′.

L2

- Précision : ± 3/32″ à 30′.
- Portée : Jusqu'à 50′.
- Portée avec détecteur : ›100′.

L2G

- Précision : ± 1/8″ à 30′.
- Portée : Jusqu'à 50′.
- Portée avec détecteur : ›100′.

À POINT:

PLS 3

- Précision : ‹1/4″à 100′.
- Portée : ± 100′.

PLS 5

- Précision : ‹1/8″ à 100′
- Portée : ± 100′.

P3

- Précision : ± 1/8″ à 50′.
- Portée : Jusqu'à 50′.

P5

- Précision : ± 1/8″ à 50′.
- Portée : Jusqu'à 50′.

À LIGNE ET À POINT:

PLS 90

- Précision : 1/8″ à 100′.
- Portée avec détecteur: 250′.

L2P5

- Précision : ± 1/8″ à 50′.
- Portée : Jusqu'à 50′.
- Portée avec détecteur : ›100′.

GP-8775

- Précision : ± 1/8″ à 70′.
- Portée avec détecteur:170°.
- Pente manuelle: 180°.
- Ligne horizontale:180°.

GP-888H

- Précision: ± 1/8″ à 100′.
- Portée avec détecteur:170′.
- Pente manuelle.
- Ligne horizontale: 360°.

MESUREURS DE DISTANCE AU LASER

ÉVALUATEURS - AGENTS IMMOBILIERS - CONSTRUCTION - ETC.

AGATEC Construction Lasers

DM100

- Précision : ± 3/32″ à 100′.
- Portée : 100′.
- Mesureur d'inclinaison : Non.

Leica Geosystems

DISTO D210XT

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 230 ′.
- Mesureur d'inclinaison : Non.

Leica Geosystems

DISTO D330

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 325′.
- Mesureur d'inclinaison : ± 45°.

Leica Geosystems

DISTO D330i

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 325′.
- Mesureur d'inclinaison : ± 45°.
- Compatible autocad.

Bluetooth®

Leica Geosystems

DISTO D5

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 650′.
- Mesureur d'inclinaison: ±45°.
- Viseur numérique couleur.

Leica Geosystems

DISTO D8

- Précision : ± 1/16″ à 100′.
- Portée : 650′.
- Mesureur d'inclinaison : ± 360°.
- Viseur numérique couleur.
- Compatible autocad

Bluetooth®

ACCESSOIRES

Leica Geosystems

Trépied Leica TRi 100

Excellent trépied. Ajustement précis de la tête du trépied.

Leica Geosystems

Support de bras

Pour ordinateur de poche: pour toute liberté de mouvement en travaillant avec Leica DISTO™ D8

SACOCHE SOUPLE

Leica Geosystems

Leica Geosystems

ADAPTEUR POUR FIXATION SUR CANNE À PLOMB

Lunette de protection laser GLB30

Leica Geosystems

Avec 3 types de verres différents: lunette de protection laser, lunette de protection classique, lunette de soleil.

Plaque de mire enfichable (45 mm x 100 mm) Réf. 723 774

Leica Geosystems

À fixer sur les arêtes.

Plaque de mire Réf. 769 459 enfichable (197 mm x 274 mm)

Leica Geosystems

A placer au-dessus du repère au sol.

Plaque de mire Réf. 723 385

Leica Geosystems

Avec deux surfaces différentes, recommandée à partir de 50 m.

LASERS DE CONSTRUCTIONS

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES D'ARPENTAGE

AUTOMATISATION DE MACHINERIE LOURDE

RIMOUSKI

559, Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172
dickner@dickner.com
1888 342-5637

RIVIERE-DU-LOUP

370, Temiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881
riviereduloup@dickner.com
1800 463-8027

MONT-JOLI

1281, Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418-775-4996
montjoli@dickner.com
1844 775-4200