



**FOURNITURES INDUSTRIELLES
MOTEURS ÉLECTRIQUES
POMPES ET ACCESSOIRES
AIR COMPRIMÉ
PIÈCES MÉCANIQUES
ÉQUIPEMENTS DE CHANTIERS**

**OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENTS
MANUTENTION ET EMBALLAGE
ENTREPOSAGE ET EXPÉDITION
PAYSAGEMENT ET JARDINAGE
SANITAIRE ET ACCESSOIRES
SÉCURITÉ AU TRAVAIL**



WWW.DICKNER.COM



RIMOUSKI
559 LAUSANNE, G5L 4A7
TÉL. : (418) 723-7936
RIMOUSKI@BELZILEDICKNER.COM

RIVIÈRE-DU-LOUP
CENTRE D'AFFAIRES
TÉL. : (418) 867-1824
RIVIEREDULOU@BELZILEDICKNER.COM

MONT-JOLI
CENTRE D'AFFAIRES
TÉL. : (418) 775-4200
MONTJOLI@BELZILEDICKNER.COM

AMQUI
CENTRE D'AFFAIRES
TÉL. : (418) 629-3632
AMQUI@BELZILEDICKNER.COM

PRIX SPÉCIAUX POUR LE MONDE AGRICOLE / VENTE - LOCATION - RÉPARATION



AIR COMPRIME TRAITE ROBOTISEE COMPRESSEURS



La meilleure qualité d'air • Réduction des coûts d'exploitation • Respect de l'environnement



Lubrifiant
de qualité
alimentaire
disponible



Pression de service psi
Débit de la centrale complète à la pression de service acfm
Pression positive maxi psi
Puissance utile nominale moteur hp
Dimensions l x P x H po
Raccord d'air comprimé
Niveau de pression acoustique dB(A)
Poids lb

SX 5			SX 7.5		
125 - 160 - 217					
21	17	13	28	24	19
125 - 160 - 217					
5			7.5		
23 - 25 - 38					
¾ NPT					
63			66		
320			342		



KAESER
COMPRESSORS

RK
COMPRESSORS

TOPRING

RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824


AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200



MOTEURS ELECTRIQUES FERMES

VENTE, RÉPARATION ET REBOBINAGE. LARGE STOCK INVENTAIRE.



 **TECHTOP**

 **LEESON**

 **BALDOR**
BALDOR • DOGGE • RELIANCE

 **WEG**

 **SEW**
EURODRIVE

 **TECO**
Westinghouse



 **Lovato**
electric

 **ABB**

 **SEW**
EURODRIVE

 **LAFERT**
ELECTRIC MOTORS

 **AC Smith**

RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200



SOLUTIONS D'IRRIGATION ET DE TRANSFERT D'EAU AGRICOLE

Large gamme de pompes et accessoires disponibles.
Vente - Réparation - Location



Pompe puissante en acier inoxydable, capable de traiter des solides de 5 cm (2 po), pour répondre à vos besoins d'évacuation des eaux usées et des effluents.

Sa conception durable vous assurera des années de service.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Construction en acier inoxydable,

Performances puissantes

La technologie PSC du moteur à haut rendement permet de réduire les coûts d'exploitation

Interrupteur à flotteur attaché Conception Vortex pour un fonctionnement sans obstruction



2



RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200



PIECES MECANQUES ET HYDRAULIQUE POUR LES FERMES

Large gamme d'équipements et accessoires en inventaire.



NTN



FAG



TIMKEN

LOCTITE

MASKA

RENOLD



RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200



SOLUTIONS DE VENTILATION AGRICOLE

Large gamme de produits et équipements disponibles. Contactez-nous



VENTE | LOCATION | RÉPARATION

INV CLASS		PART #								
		BLADE TYPE	H.P	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT		
A	DIRECT DRIVE	18"	PLFP18EC-B	18" PLASTIC	1/3	1850	230	2.8	47	EA.
A		24"	PLFP24EC-B	24" PLASTIC	1/2	1850	230	5.06	66	EA.
A		36"	PLF36EC-B	36" GALV	3/4	900	230	6.56	140	EA.



INV CLASS		PART #		BLADE TYPE	H.P	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT
B	DIRECT DRIVE	18"	FG18EC-W	18" PLASTIC	1/3	1400	230	2.5	49	EA.
B		24"	FG24EC-W	24" PLASTIC	1/2	1250	230	4.77	67	EA.
B		36"	FG36EC-W	36" GALV	3/4	900	230	6.56	170	EA.



INV CLASS		MODEL		PART #	BLADE TYPE	H.P	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT
A	DIRECT DRIVE	12"	PLF12-EVDL	PLFP12B37P31	12" PLASTIC	1/4	1625	115/230	2.0/1.0	35	EA
A		16"	PLF16-EVDL	PLFP16B37P31	16" PLASTIC	1/4	1625	115/230	2.8/1.4	43	EA.
A		18"	PLF18-FVDL	PLFP18B34P31	18" PLASTIC	1/3	1625	115/230	3.2/1.6	47	EA.
A		24"	PLF24-M	PLFP24B36X31	24" PLASTIC	1/3	1100	115/230	4.4/2.2	66	EA.
A		24"	PLF24-GVDL	PLFP24B31P31	24" PLASTIC	1/2	1625	115/230	5.0/2.5	66	EA.
A		36"	PLF36-MP	PLF36-MP1	36" GALV	1/2	850	115/230	5.8/2.9	92	EA.
A		36"	PLF36-H	PLF36B23G31	36" GALV	1	850	230	4.5	140	EA.



	MODEL	DESCRIPTION	SIZE	REPL. BLADE PART #	H.P.	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT
INV CLASS										
A	SD08-XPFP	Explosion-proof standard fan c/w shutters	8"		1/3	1625	115/230	6.6/3.3	38	EA
A	SD10-XPFP		10"		1/3	1625	115/230	6.6/3.3	39	EA
A	SD12-XPFP		12"	BL-P3011-12EAL	1/3	1625	115/230	6.6/3.3	42	EA
A	SD18-XPFP		18"	BL-P3000-18D24AL	1/3	1625	115/230	6.6/3.3	60	EA
A	SD24-XPFP		24"	BL-P3003AL	1/3	1625	115/230	6.6/3.3	72	EA



INV CLASS										
B	CPF36G38G20	36", 1/2 HP, 1 SPD, 115/230 V, 850 RPM, 1 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							62.00	PC
B	CPF36G44G20	36", 1/2 HP, 1 SPD, 208 - 230/460 V, 850 RPM, 3 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							60.00	PC
B	CPF48G23G20	48", 1 HP, 1 SPD, 230 V, 850 RPM, 1 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							115.00	PC
B	CPF48G26G20	48", 1 HP, 1 SPD, 208 - 230/460 V, 850 RPM, 3 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							115.00	PC




INV CLASS										
A	CP361112111	36", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP36)							12.00	PC
A	CP481112114	48", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP48)							16.00	PC
A	CP561118111R	56", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP56F&R)							17.00	PC
A	CP561136111R	56", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 36" DOWNROD (MODEL #CP56S)							19.00	PC
A	CP561518111	56", CORD & PLUG, WHITE, 16" DOWNROD (MODEL #CP56C&P)							18.00	PC
A	CP561518121	56", LOOSE WIRE, BROWN, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP56BR)							17.00	PC



INV CLASS										
A	CP48HPWP	48", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD							17.00	PC
A	CP56HPWP	56", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD							18.00	PC
A	CP60HPWP	60", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD							20.00	PC

INV CLASS										
A	HLC	HEAVY DUTY, ELECTROPLATED, STEEL, VENTED REFLECTOR. 10' GROUNDED CORD.							30.00	10/CARTON
A	HLC-S	HEAVY DUTY, ELECTROPLATED, STEEL, VENTED REFLECTOR, HIGH/LOW SWITCH. 10' GROUNDED CORD.							30.00	10/CARTON
A	HLC-P	HEAVY DUTY, WHITE EPOXY POWDER COATED, STEEL, VENTED REFLECTOR. 8' GROUNDED CORD.							22.00	10/CARTON
A	HLC-A	HEAT LAMP ALUM HOUSING C/W BRCKT & 6' CORD							13.00	12/CARTON



RIMOUSKI (418) 723-7936

AMQUI (418) 629-3632

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

MONT-JOLI (418) 775-4200



OUTILLAGE ET
FOURNITURES SUR
WWW.DICKNER.COM

Explorez sur votre cellulaire plus de 200 000 produits



Outillage

Manutention

Emballage

Sécurité

Soudage

Sanitaire

Électricité

Bureau

STIHL



PROMOTION PAPIER OU ÉLECTRONIQUE?

Vous pouvez nous envoyer un simple courriel avec vos préférences à l'adresse:

dickner@belziledickner.com

RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200

SOLUTIONS D'AIR COMPRIMÉ FIABLES & ÉCONOMIQUES

KAESER
COMPRESSEURS

418-723-7936



	SX 5				SX 7.5	
Pression de service psi	125 - 160 - 217					
Débit de la centrale complète à la pression de service acfm	21	17	13	28	24	19
Pression positive maxi psi	125 - 160 - 217					
Puissance utile nominale moteur hp	5			7.5		
Dimensions L x P x H po	23 - 25 - 38					
Raccord d'air comprimé	¾ NPT					
Niveau de pression acoustique dB(A)	63			66		
Poids lb	320			342		

- Prêt pour la mise en marche
- Lubrifiant synthétique respectant les exigences de qualité alimentaire
- Entièrement automatique
- Superinsonorisée
- Isolée contre les vibrations
- Tous les panneaux revêtus de peinture poudre
- Pour des températures ambiantes jusqu'à +115 °F
- Accès aisé à tous les points d'entretien grâce au panneau de gauche amovible



Moteur électrique

- Moteur IE3 efficacité Premium
- Fabrication allemande de qualité
- IP 54



Bloc compresseur à vis

À débit identique, les rotors au PROFIL SIGMA consomment environ 10 à 20 % moins d'énergie que les profils conventionnels.



Refroidissement efficace

- Refroidissement réalisé par un ventilateur à double flux et des flux d'air séparés pour le moteur, les refroidisseurs de fluide et d'air comprimé et l'armoire électrique
- Circuits d'air et de fluide de refroidissement : filtre d'aspiration alvéolaire, vannes d'aspiration et de purge pneumatiques, réservoir séparateur de fluide de refroidissement avec triple système de séparation
- Soupape de sécurité
- Clapet antiretour à pression minimale
- Vanne thermostatique et filtre dans le circuit de fluide de refroidissement
- Refroidisseur combiné fluide / air comprimé

TOPRING



VENTE / LOCATION / RÉPARATION